

Suzhou Magtek Medical Equipment Co. Ltd.		MagTek 电动单臂腔镜吊塔			
产品型号	电动单臂麻醉吊塔 MTE-QJ1				
式樣					
用途说明	主要用于手术室，用作腔镜塔。				
Specification 主要规格					
规格说明	電動臂長度(mm)	垂直管高度(mm)	基座長度 (mm)	升降範圍 (mm)	旋臂旋轉角度(°)
	1000	200	1000	680	340°
	基座旋轉角度(°)	基座淨載重量	剎車方式	工作電壓	電氣頻率
	340°	150 kg	阻尼式	100-240 VAC	50-60Hz
Standard 標準配件					
標準配置 規格數量	置物平台/承重	層板邊軌/承重	抽屜/承重	輸液架	網籃
	450x400 mm 50 kg(Max)	400 mm 10 kg(Max)	380x316x118(高) 20kg(Max)	標準型	SUS304, 146*156*246mm
	3 組	6 組	1 組	1 組	1 組
	電源接口	網路接口	電話接口	接地端子	吊塔氣體軟管
	Wonpro 陸規(220V)	RJ-45	RJ-11	松下電工	日本 Toyo
	10 組	1 組	1 組	2 組	同氣體接口種類
Option 選配件(氣體接口/輸液架/顯示屏架)					
選配件 規格數量	氧氣(O2)	醫用空氣(Air)	負壓抽吸(Vacuum)	二氧化碳(CO2)	氮氣(N2)
	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS、GSO	DISS、GSO
	笑氣(N2O)	廢氣回收(AGSS)	選配剎車	豪華輸液架-1	豪華輸液架-2
	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	歐規	氣動機械式	點滴架和雙節延展 臂	點滴架， 雙節延展臂，ST棒
備注	1.以上價格含標準配置，不含選配件。選配件見選配件價格表，含標準包裝木箱。				
	2.本產品採木箱包裝/ 配件採用紙箱包裝。如需指定其他包裝形式，費用須另外報價。				
	3.以上因設計與製造便捷，特設此表訂為標準，若客戶有特殊需求，可另行提出，按設計計價。				

4.产品随机文件： 装箱清单，合格证，产品保证卡，产品說明書，維修手冊。
