

产品型号	电动单臂外科吊塔 MTE-W1				
式 樣					
用途说明	主要用于手术室，用作腔镜塔。				
Specification 主要规格					
規格说明	電動臂長度(mm)	垂直管高度(mm)	基座長度 (mm)	升降範圍 (mm)	旋臂旋转角度(°)
	1000	800	200	680	340°
	基座旋转角度(°)	基座净载重量	剎車方式	工作电压	电气频率
	340°	150 kg	阻尼式	100-240 VAC	50-60Hz
Standard 標準配件					
標準配置 規格數量	置物平台/承重	層板邊軌/承重	抽屉/承重	输液架	网篮
	450x400 mm 50 kg(Max)	400 mm 10 kg(Max)	380x316x118(高) 20kg(Max)	標準型	SUS304, 146*156*246mm
	2組	4組	1組	1組	1組
	電源接口	網路接口	电话接口	接地端子	吊塔气体软管
	Wonpro 陸規(220V)	RJ-45	RJ-11	松下電工	日本 Toyo
	10組	1組	1組	2組	同气体接口種類
Option 選配件(气体接口/輸液架/顯示屏架)					
選配件 規格數量	氧氣(O2)	醫用空氣(Air)	負壓抽吸(Vacuum)	二氧化碳(CO2)	氮氣(N2)
	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	DISS、GSO	DISS、GSO
	笑氣(N2O)	廢氣回收(AGSS)	選配剎車	豪华输液架-1	豪华输液架-2
	DISS, Ohmeda, Chemetron, GSO, BSO, JIS	歐規	气動机械式	点滴架和双节延展 臂	点滴架， 双节延展臂，ST棒
1.以上价格含標準配置，不含選配件。選配件見選配件價格表，含标准包装木箱。 2.本产品采木箱包装/ 配件采用纸箱包装。如需指定其他包装形式，費用須另外报价。 3.以上因設計與製造便捷，特設此表訂為標準，若客戶有特殊需求，可另行提出，按設計计价。					

4.产品隨机文件：裝箱清单，合格证，产品保证卡，产品說明書，維修手冊。